

ALGIZ RT7

BEZKONKURENČNÍ VÝKON V TERÉNU



handheld

ALGIZ RT7

BEZKONKURENČNÍ VÝKON V TERÉNU

Perfektně ergonomický, opravdu odolný a připravený pro jakékoliv nasazení; to je 7-palcový Algiz RT7, nabízející bezkonkurenční výkon v terénu za konkurenceschopnou cenu.

Ať už sbíráte data nebo prohlížíte grafiku, výkonný čtyřjádrový procesor Qualcomm poskytuje spolehlivý a nepřetržitý pracovní výkon. Má kapacitní dotykový displej čitelný na přímém slunci a chemicky zpevněné sklo.

Algiz RT7 je odolný tablet s operačním systémem Android 6.0 Marshmallow. Jeho celková hmotnost je 650 g. RT7 splňuje přísné MIL-STD-810G vojenské standardy, odolává extrémním teplotám, pádům a vibracím a jeho stupeň krytí IP 65 znamená, že je vodotěsný a zcela chráněn proti prachu.

Navzdory svým kompaktním rozměrům nemá omezenou výdrž při chodu na baterie a ani redukované možnosti konektivity. Baterie 6000 mAh (22.2Wh). LTE kompatibilita vám zajistí spojení, ať už budete kdekoli. Obsahuje integrovaný U-blox GPS přijímač EVA-7M a volitelný 2D skener a čtečku RFID tagu. Tablet Algiz RT7 má také 8 MPix fotoaparát a nabízí několik možností portů včetně USB, Ethernet, micro USB, vstup pro sluchátka a mikrofon (Audio a DC jack).

Pro optimální všestrannost Algizu RT7 jsou k dispozici uživatelsky přístupné dva „SIM card“ sloty.

Rozměry	216 mm x 128 mm x 24 mm (8.5" x 5" x 0.9")
Hmotnost	650 gramů (včetně baterií)
Procesor	Qualcomm® MSM8916 – quad core ARM Cortex A53, 1.2 GHz
Paměť/Disk	2 GB LP-DDR2, 32-bit @ 200 MHz DDR 533 MHz Velikost paměti: 16GB eMMC1
Operační systém	Android 6.0 (Marshmallow) Google GMS (Google Play)
Displej	7" WSVGA (1024x600); 600 nitů, kapacitní, vícedotykový – 5 bodů, chemicky zpevněné sklo
Tlačítka	4 programovatelná tlačítka
Baterie	Li-Ion, 3.7V 6000 mAh (22.2Wh)
Konektivita	USB A Host USB micro (PC synchronizace a napájení) RJ45 (Ethernet) 3.5 mm Jack (stereo a mikrofon) 3.5 mm DC inlet
I/O slot	Dvojitý SIM slot (uživatelsky přístupný) SDHC slot 32 GB
Komunikace	Audio: PAN: Mobil (WWAN):
Wireless LAN:	Vestavěný: mikrofon, 1.8W reproduktor BT v4.1 LE Hlas a data, 2.5G (GSM, GPRS, EDGE) 3G(UMTS, HSPA+) 4G (LTE)
NFC:	802.11 b/g/n, 2.4 GHz NFCIP-1 a NFCIP-2, ISO/IEC14443, ISO/IEC 15693, ISO/IEC 18000-3, MIFARE a FeliCa
Navigace	Integrovaná u-blox® GPS (EVA-7M, přesnost s SBAS 2m CEP)/ vestavěná GPS Qualcomm® IZat
Fotoaparáty	8-megapixelový zadní fotoaparát s autofokusem, LED osvětlení 2-megapixelový přední fotoaparát
Indikátory	LED: bílý, zelený, červený, žlutý a modrý indikátor Vibrace
Senzory	3-osý akcelerometr 3-osý gyroskop Digitální kompas
Prostředí	
Pracovní:	- 20 °C až +50 °C MIL-STD-810G, Metoda 501.5/502.5 Procedura II a III
Skladování:	- 40 °C až +70 °C MIL-STD-810G, Metoda 501.5/502.5 Procedura I
Pády:	26 pádů z 1.22 m MIL-STD-810G, Metoda 516.6 Procedura IV
Vibrace:	MIL-STD-810G, Metoda 514.6 Procedura I
Písek a prach:	IP65, IEC 60529
Voda:	IP65, IEC 60529
Vlhkost:	MIL-STD-810G, Metoda 507.5 Procedura II
Nadmořská výška:	4572 m MIL-STD-810G, Metoda 500.5 Procedura I
Možnosti	
Varianty:	severoamerická, evropská
Balení obsahuje:	Nabíječku s adaptéry, baterii, USB kabel, průvodce rychlým startem
Volitelné:	2-D čtečka čárových kódů Imager 13.56 Mhz RFID čtečka 2 x SAM slot.

Geotronics Praha

GEOTRONICS Praha, s. r. o., Pikovická 206/11, 147 00 Praha 4
tel.: +420 296 801 186, e-mail: gis@geotronics.cz, www.geotronics.cz, www.geoshop.cz

handheld
AUTHORIZED RESELLER