

ALGIZ RT7 eTicket

BEZKONKURENČNÍ PRO MOBILNÍ JÍZDNÉ



handheld

ALGIZ RT7 eTicket

BEZKONKURENČNÍ PRO MOBILNÍ JÍZDNÉ

Perfektně ergonomický, skutečně odolný a připravený pro Vaše mobilní odbavování – to je 7" Algiz RT7 eTicket, představující prémiovou volbu pro elektronické mobilní kontrolování jízdného a ověřování vstupenek.

Integrovaná „Arcontia smart card“ čtečka umožňuje, aby bylo RT7 eTicket extrémně rychlé a spolehlivé zařízení pro přepravní kontrolu elektronických jízdních dokladů. Umožňuje jak kontrolu bezkontaktní čipové karty, tak i SMS jízdenky. Tato čtečka podporuje ISO/IEC a ISO14443 typ A/B RFID a má dva integrované „Secure Access Module“ – SAM moduly pro bezpečné transakce.

Má kapacitní dotykový displej čitelný na přímém slunci a chemicky zpevněné sklo.

Algiz RT7 eTicket je odolný tablet s operačním systémem Android 6.0 Marshmallow. Jeho celková hmotnost je 650 g. RT7 eTicket splňuje přísné MIL-STD-810G vojenské standardy, odolává extrémním teplotám, pádům a vibracím a jeho stupeň krytí IP 65 znamená, že je vodotěsný a zcela chráněn proti prachu.

Navzdory svým kompaktním rozměrům nemá omezenou výdrž při chodu na baterie a ani redukované možnosti konektivity. Baterie 6000 mAh (22.2Wh). LTE kompatibilita vám zajistí spojení, ať už budete kdekoli. Obsahuje integrovaný U-blox GPS přijímač EVA-7M a 2D skener a čtečku RFID tagu. Tablet Algiz RT7 eTicket má také 8 MPix fotoaparát a nabízí několik možností portů včetně USB, Ethernet, micro USB, vstup pro sluchátka a mikrofon (Audio a DC jack). Pro optimální všestrannost Algizu RT7 jsou k dispozici uživatelsky přístupné dva „SIM card“ sloty.

Rozměry	216 mm x 128 mm x 24 mm
Hmotnost	660 gramů (včetně baterie)
Procesor	Qualcomm® MSM8916 – quad core ARM Cortex A53, 1.2 GHz
Paměť/Disk	2 GB LP-DDR2, 32-bit @ 200 MHz DDR 533 MHz Velikost paměti: 16GB eMMC1
Operační systém	Android 6.0 (Marshmallow) Google GMS (Google Play)
Displej	7" WSVGA (1024x600); 600 nitů, kapacitní, vícedotykový – 5 bodů, chemicky zpevněné sklo
Tlačítka	4 programovatelná tlačítka
Baterie	Li-Ion, 3.7V 6000 mAh (22.2Wh)
Konektivita	USB A Host USB micro (PC synchronizace a nabíjení) RJ45 (Ethernet) 3.5 mm jack pro sluchátka (stereo a mikrofon) 3.5 mm DC inlet
I/O slot	Dvojitý SIM slot (uživatelsky přístupný) SDHC slot 32 GB
RFID	Arcontia Mifare čtečka
Smart Card standardy	RF frequency: 13.56 MHz RF čtení/zápis, rozsah: až do 2cm, v závislosti na kartě Podporované standardy: ISO/IEC, ISO14443A/B
Smart Card kapacita	2 x SAM ISO/IEC 7816 sloty až do 1.1 Mbit/s
Podporované Tag-Ics	MIFARE® 1k, MIFARE 4k, MIFARE Plus, MIFARE UltraLight, MIFARE UltraLight C, MIFARE DESFire, MIFARE DESFire EV1, ISO 14443A tags, ISO 14443B tags
Podporované SAM	MIFARE SAM (DESFire), MIFARE SAM AV1, MIFARE SAM AV2, S9TSAM, NSAM, Calypso SAM, FeliCa SAM a další kompatibilní ISO/IEC 7816 SAM
Komunikace	Audio: Vestavěný: mikrofon, 1.8W reproduktor PAN: BT v4.1 LE Mobil (WWAN): Hlas a data, 2.5G (GSM, GPRS,EDGE) 3G(UMTS, HSPA+) 4G (LTE)
Wireless LAN:	802.11 b/g/n, 2.4 GHz
Navigace	Integrovaná u-blox® GPS (EVA-7M, přesnost s SBAS 2m CEP)/ vestavěná GPS Qualcomm® IZat
Fotoaparáty	8-megapixelový zadní fotoaparát s automatickým ostřením, LED osvětlení 2-megapixelový přední fotoaparát
Skener	2D Imager (Zebra SE4710)
Indikátory	LED: bílý, zelený, červený, žlutý a modrý indikátor Vibrace
Senzory	3-osý akcelerometr 3-osý gyroskop Digitální kompas
Prostředí	Pracovní: - 20 °C to +50 °C MIL-STD-810G, Metoda 501.5/502.5 Procedura II a III
Skladování:	- 40 °C to +70 °C MIL-STD-810G, Metoda 501.5/502.5 Procedura I
Pády:	26 pádů z 1.22 m, MIL-STD-810G, Metoda 516.6 Procedura IV
Vibrace:	MIL-STD-810G, Metoda 514.6 Procedura I
Písek a prach:	IP65, IEC 60529
Voda:	IP65, IEC 60529
Vlhkost:	MIL-STD-810G, Metoda 507.5 Procedura II
Nadmořská výška:	4572 m MIL-STD-810G, Metoda 500.5 Procedura I
Možnosti	Varianty: severoamerická evropská
Balení obsahuje:	Nabíječku s adaptéry Baterii USB kabel Průvodce rychlým startem

Geotronics Praha

GEOTRONICS Praha, s. r. o., Pikovická 206/11, 147 00 Praha 4
tel.: +420 296 801 186, e-mail: gis@geotronics.cz, www.geotronics.cz, www.geoshop.cz

handheld
AUTHORIZED RESELLER